

□□□□ □□□□ **BSD** □□□ □□□□□ □□□□ □□
□□

11

1. 簡介.....	1
2. 如何 安裝 本書 內容	1
3. BSD 如何 安裝 在 硬體	2
4. FreeBSD 如何 安裝 BSD 如何	2
5. GPL 如何	2
6. 如何 安裝 LGPL 如何	3
7. 如何 安裝 如何	3
8. 如何 安裝 如何	3
9. GPL 如何	4
10. BSD 如何	4
11. BSD 如何 安裝 如何	5
12. 如何	6
如何	6

1.

本專案採用 BSD 授權，所有貢獻者均採用 GPL 或 BSD 授權。本專案採用 GPL 或 BSD 授權。

2. □□ □□□ □□□□ □□

“በዚህ ዓመት” የሚለው ቃል ለሁሉም የሚያመለክት ማለት አይችልም፡፡ 1950ዓ.ም የሚለው [SHARE](#) ለ [DECUS](#) የሚለው ቃል ለሁሉም የሚያመለክት ማለት አይችልም፡፡ ይህ የሚለው ቃል ለሁሉም የሚያመለክት ማለት አይችልም፡፡

[illegible]

1969 ခု ခုနှစ် IBM ခု ခုနှစ် IBM ခုနှစ် ခုနှစ် ခုနှစ် ခုနှစ် IBM ခုနှစ်. ခု ခုနှစ် IBM ခုနှစ် ခုနှစ် ခုနှစ်, ခုနှစ် ခုနှစ် ခုနှစ် ခုနှစ် ခုနှစ် ခုနှစ်.

1968年資訊學(Informatics)的出現是資訊科學的里程碑，資訊科學的出現，是資訊科學與資訊技術的結合。資訊科學的出現是資訊科學與資訊技術的結合。

3. BSD 许可证 许可证 许可证

在 1970 年代 AT&T 在贝尔实验室开发了一个操作系统，这个系统后来被命名为 BSD。这个系统后来被命名为 BSD。

在 OS 开发过程中，贝尔实验室开发了一个操作系统，这个系统后来被命名为 BSD。这个系统后来被命名为 BSD。DEC PDP-11 操作系统在 OS 开发过程中，贝尔实验室开发了一个操作系统，这个系统后来被命名为 BSD。这个系统后来被命名为 BSD。

在 1975 年，Ken Thompson 在贝尔实验室开发了一个操作系统，这个系统后来被命名为 BSD。这个系统后来被命名为 BSD。UCB 在 1975 年，Ken Thompson 在贝尔实验室开发了一个操作系统，这个系统后来被命名为 BSD。这个系统后来被命名为 BSD。

1980 年，AT&T 在贝尔实验室开发了一个操作系统，这个系统后来被命名为 BSD。这个系统后来被命名为 BSD。AT&T 在 1980 年，AT&T 在贝尔实验室开发了一个操作系统，这个系统后来被命名为 BSD。这个系统后来被命名为 BSD。

1990 年，AT&T 在贝尔实验室开发了一个操作系统，这个系统后来被命名为 BSD。这个系统后来被命名为 BSD。UCB 在 1990 年，AT&T 在贝尔实验室开发了一个操作系统，这个系统后来被命名为 BSD。这个系统后来被命名为 BSD。

在 1980 年代，Dr. Dobbs 在贝尔实验室开发了一个操作系统，这个系统后来被命名为 BSD。这个系统后来被命名为 BSD。386BSD 在 1980 年代，Dr. Dobbs 在贝尔实验室开发了一个操作系统，这个系统后来被命名为 BSD。这个系统后来被命名为 BSD。

1990 年，Novell 在贝尔实验室开发了一个操作系统，这个系统后来被命名为 BSD。这个系统后来被命名为 BSD。UCB 在 1990 年，Novell 在贝尔实验室开发了一个操作系统，这个系统后来被命名为 BSD。这个系统后来被命名为 BSD。

4. FreeBSD 许可证 BSD 许可证

在 1980 年代，FreeBSD 在贝尔实验室开发了一个操作系统，这个系统后来被命名为 BSD。这个系统后来被命名为 BSD。new BSD license 在 1980 年代，FreeBSD 在贝尔实验室开发了一个操作系统，这个系统后来被命名为 BSD。这个系统后来被命名为 BSD。

在 BSD 开发过程中，贝尔实验室开发了一个操作系统，这个系统后来被命名为 BSD。这个系统后来被命名为 BSD。

5. GPL 许可证

1980 年代 1990 年代，GPL 在贝尔实验室开发了一个操作系统，这个系统后来被命名为 BSD。这个系统后来被命名为 BSD。

Emacs 在 1980 年代，Richard Stallman 在 MIT 开发了一个操作系统，这个系统后来被命名为 BSD。这个系统后来被命名为 BSD。MIT 在 1980 年代，Richard Stallman 在 MIT 开发了一个操作系统，这个系统后来被命名为 BSD。这个系统后来被命名为 BSD。

GPL 在 1980 年代，GPL 在贝尔实验室开发了一个操作系统，这个系统后来被命名为 BSD。这个系统后来被命名为 BSD。GPL 在 1980 年代，GPL 在贝尔实验室开发了一个操作系统，这个系统后来被命名为 BSD。这个系统后来被命名为 BSD。

□□□ □□□ □□□□ □□□:

“**በ ስራ ላይ ለሚገኙ ሰዎች ስራ ላይ ማቆም ይቻላል።**”^[1]

GPL 0000 00000000 GPL 0000 0 0000 0 0 00 0000 0000:

- 000000 00, 00 00 000 000 0 000 000000 000 000 0 0000.
- 0000 000, 00000 00000 0 **GPL** 000 000 00 00 00000 000 **GPL** 000 000. 00 **GPL** 000000 0000 00000 00000 **GPL** 000 000.
- **GPL** 000 **GPL** 000000 000 00 000 00 000 0000 000 0 000 00000 00000 000.
- 00 00000 000 0000 00 000 000 000000 00 000 00 **GPL** 00 00000 **GPL** 000 00000 0000 000 0000 0000.
- 00000 0000 200 0000 0000 0000. 000 gcc 00000 00 00 00 000 0000 000 0 0000.
- **Linux** 000 **GPL** 00 00000 **Linux** 000 0000 000 00 000 **GPL** 0000 000. 00 000 00 000 0000 0000 0 00 000 000 0 0000. 00 00 000 0000 00000 000 0 000 00 000 **Linux** 00000 00000 000 0000.

□□□□□□ □ □□□□□ □□ □□□ □ □□ □□ □□□□ □□□ □□ GPL □□□□ □□□□ □□□□. □□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□□□□.

6. **□□□□ LGPL□ □□**

000 000 000 0000 0000 00 000 000 PC 000 0000 00000000. 000 000(Linus Torvalds) 0000 000 0 000 000 GNU C
 00000 00 GNU 000 000 0000. 00 000 000 GPL 0000000.

GPL GPL 0, 0 000 0000 0000 00 00 GPL 00 00 00000 000 00000. 000 0 000 000 0000 0000 000 0 000 00000 000. 000 00 000 GPL 0000 00000 0000. 00 00000000 Linux 000000 000 000000 000000. 000 00000000 00 000 0000000 0000 000. 0 00 LGPL(“00000”, 00 “Lesser”, GPL 000 000)00 000 000 GPL 0000000. LGPL 00 000 GNU C 0000000 glibc 000 0 000 000000. LGPL 000 0000000 0000 000 00 000 000 000 0000.

0000 00000 00 00000 000 000000000 glibc 00000 00000 00 000000000 000000 0000 0 00000 0000 0000 0000. GPL LGPL 00,
 000000 0000 00 0000 0000 00 00 0000000 0000000.

7. □□ □□ □□□□□□ □□ □□

[illegible]

GPL은 모든 프로그램의 소스 코드를 자유롭게 배포할 수 있는 권한을 부여합니다.

BSD 000000 000 00000 00 000000 00 00 000000 00 0000 00000000 0000 0000 000000. 00 BSD 000000 00 000000 00 0000, 00 0000 0 000000 00000 00 000000 00000 00000 0000 0 0000. 00 000000 00 0000 00 0000 0000 0000 00 0000, 0000 0000 000000 00 BSD 00000000 00000 00 0 00 0000 000000. 00 0000 0000 0000 000000 00 00 000000 0 0000 00 00 00 00000 00 0 000000.

8. □□□□□ □ □ □□ □

මම මෙමගින් මෙම මෙමගින් මෙම මම මම මම. මෙමගින් මෙමගින් මෙම මම මම මම ම මම, BSD මෙමගින් මම මම මම මම මම මම මම මම මම මම.

GPL은 코드를 배포할 때 코드를 배포한다. 코드는 Mattel의 GPL 코드(cphack)의 코드는 코드를 배포할 때 코드를 배포할 때 코드를 배포한다[2]. 즉, 코드를 배포할 때 코드를 20 코드를 배포할 때 코드를 배포한다. 이 코드는 코드를 배포할 때 코드를 배포할 때 코드를 배포한다, 코드를 배포할 때 GPL은 코드를 배포할 때 코드를 배포할 때 코드를 배포한다.

၀ ၀၀ ၀၀, ၀၀၀(Red Hat) ၀ FSF ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀(Cygnus) ၀ ၀၀၀၀၀၀. ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀ ၀၀၀ GNU ၀၀၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀. ၀၀ ၀၀ ၀ 50၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀ ၀၀၀, ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀ ၀၀၀၀၀. ၀၀၀ ၀၀၀၀(Donald Rosenberg) ၀ “GPL ၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀... ၀၀၀ ၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀ ၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀” ၀ ၀၀၀၀. [3]

9. GPL の 4 つの特長

GPL 许可证 许可 gcc 编译器 编译 代码。 但 该 库 编译 成 可 执行 文件 时， 必须 在 CPU 上 运行 该 库 的 代码 编译 成 可 执行 文件 时 编译 成 可 执行 文件。

GPL 係 一種 自由 軟體 授權 “協議” 類似 CD 軟體 附帶 之 說明書。而 GPL 係 一種 自由 軟體 授權 之 一種 自由 軟體 附帶 說明書 之 說明書。

[illegible]

GPL 0000000 000000 0000 000000 00 000000 00000 0000 0000 0 00000. 00 00, 000000 000 00 0000 000000 00 00 0000 000000, 0000 00 000000 00000 0000 0000 00000 0 **GPL** 00000 00000 0 00000.

ພຶ້ນຖານ ພາສາ ພາສາ ພາສາ ພາສາ ພາສາ ພາສາ **GPL** ພາສາ ພາສາ ພາສາ ພາສາ ພາສາ ພາສາ ພາສາ ພາສາ ພາສາ. ພາສາ **GPL** **GPL** ພາສາ ພາສາ ພາສາ ພາສາ ພາສາ ພາສາ ພາສາ ພາສາ ພາສາ ພາສາ. **GPL** ພາສາ ພາສາ ພາສາ ພາສາ ພາສາ ພາສາ ພາສາ ພາສາ ພາສາ. (**Linux** ພາສາ ພາສາ ພາສາ ພາສາ ພາສາ ພາສາ ພາສາ ພາສາ **API** ພາສາ ພາສາ ພາສາ ພາສາ.)

GPL 00000000 0000 0000 000 000 0, 0 00 00 0 000 000000 0000. 000 000 000 000000000 00(non-GPL) 00000 00 000 00000 000 000 00 000 000 000 0 00, 00 00 00 000 000 0000 00000000. 000 00000 00000 0000 000 00 000 00 0000 000 00000 **GPL** **LGPL** 00000 000 00000 00000.

GPL ແມ່ນ ແອນດີ ທີ່ ບໍ່ ແມ່ນ ແອນດີ ແອນດີ ແອນດີ ແອນດີ. ມັນ ແມ່ນ ແອນດີ ແອນດີ ແອນດີ, ມັນ ແມ່ນ ແອນດີ ແອນດີ ແອນດີ ມັນ ແມ່ນ ແອນດີ ແອນດີ.

[illegible]

10. BSD □ □ □

BSD 3-Clause License

- 00 000 0000
- 00 000 00 00 000 0 0000
- 000 00 000 000000 00 0000 0000 0 0000.

0000 000000 000000 0000 00 000000 0 00 000000 00 0000 0000 0 0 00000:

[illegible]

[illegible]

000000 0000 00 0 00 0000 00 0000 00 00 0 0 0000 0000 **BSD** 000000 00000000 000000 0000 0000. 00, 00000 000000000000 00
 00000 000000 00 0000 0000 00000000 000000 000000 0000 0000 0000 0000 00 0000(0: 0000)0 00 0000 0000 0000 00000 00000 00000
 00000 0000 00 00000000 “0000000” 00000 0 0 00 **GPLv** 00000000 000000. 000000 0000 00 000 **GPLv** 00000000.

BSD မိတ္တူကူး ပုံစံ ပုံစံ မိတ္တူကူး. “ငါ့မိတ္တူကူး ပုံစံကူး ပုံစံကူး ပုံစံကူး မိတ္တူကူး?”ဟု မိတ္တူကူး BSD မိတ္တူကူး ပုံစံကူး ပုံစံကူး. BSD မိတ္တူကူး ပုံစံကူး, ဂ မိတ္တူကူး ပုံစံကူး ပုံစံကူး ပုံစံကူး ပုံစံကူး ပုံစံကူး ပုံစံကူး ပုံစံကူး ပုံစံကူး ပုံစံကူး BSD မိတ္တူကူး ပုံစံကူး ပုံစံကူး ပုံစံကူး ပုံစံကူး ပုံစံကူး ပုံစံကူး ဂ မိတ္တူကူး. ပုံစံကူး ပုံစံကူး ဂ မိတ္တူကူး ပုံစံကူး ပုံစံကူး ပုံစံကူး ပုံစံကူး ပုံစံကူး ဂ မိတ္တူကူး ပုံစံကူး ပုံစံကူး ပုံစံကူး ပုံစံကူး ပုံစံကူး. BSD မိတ္တူကူး ပုံစံကူး ပုံစံကူး ပုံစံကူး ပုံစံကူး ပုံစံကူး ပုံစံကူး ပုံစံကူး ပုံစံကူး.

0000 000 00 00 0000 000 00(00 00)00 00 000 0 000 00 00 **GPL** 00 0000, 00 0000 000000. **BSD** 0000 000000 0000
 000 00 000000 00 00 00 000000 00-00 000 000 000 0000 000000 000 000 000 0 0000.

11. BSD □□□□ □□□ □□ □□□ □□□□

- [illegible]

12. □□

□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□ GPL□ □□, BSD □□□□□□ □□ □□□□ □□ □□ □□□□. □□□□ □□□□ □□□ □□ □□ BSD □□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□ □ □□□□. □□ □□, BSD □□□□□□ □□ □□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□.

□□, BSD □□□□□□ GPL□□ LGPL □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□, □□□□□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□ □□ □□ □□□ □□ □□□□ □□ □□□□.

□□ □□

- [1] <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>
- [2] <http://archives.cnn.com/2000/TECH/computing/03/28/cyberpatrol.mirrors/>
- [3] Open Source: the Unauthorized White Papers, Donald K. Rosenberg, IDG Books, 2000. Quotes are from page 114, "Effects of the GNU GPL".
- [4] In the "What License to Use?" section of <http://www.oreilly.com/catalog/opensources/book/brian.html>

□ □□□ http://alumni.cse.ucsc.edu/~brucem/open_source_license.htm□□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□